



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



Air Hose Reel
"THROUGHFLOW"
20 m, 9/15 m m

max. 15 bar, PCL

service@brennenstuhl.com Art. 1 12703 3
Made in Germany 0528096 • 4624 •
Brennenstuhl UK Ltd., No 1 Royal Exchange, London EC3V 3DG, UK
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen



0415955/507

brennenstuhl®

Druckluftschlauchtrommel Profi.
Mit hochwertigem Gewebeschlauch
bis 15 bar Betriebsdruck.
Axial-Anschluss ermöglicht auf- und abrollen
während des Betriebes.

Profi compressed air hoseline drum.
With high-quality braided hoseline
for operating pressures up to 15 bar.
Axial connection permits
winding and unwinding
during use.

**Enrouleur de
tuyau haute pression
Professionnel.**

Avec un tuyau en tissu de
grande qualité jusqu'à
15 bar de pression utile. Raccord axial
permettant un enroulage/déroulage
pendant le fonctionnement.

Trommel voor perslucht slang Profi.
Met hoogwaardige, geweven slang **tot 15 bar bedrijfsdruk.**
Door de axiale aansluiting **kan de slang tijdens het gebruik
op- en afgewikkeld worden.**

**Avvolgitubo per tubo ad aria compressa
professionale.** Con tubo retinato di alta qualità,
pressione d'esercizio fino a 15 bar.
Il collegamento assiale consente la
**raccolta e lo svolgimento del
cavo durante il
funzionamento.**


brennenstuhl®

0415956/507

Druckluftschlauchtrommel.
Mit hochwertigem Gewebeschlauch
bis 15 bar Betriebsdruck.
Incl. **Metall-Einhand-Schnellkupplungen.**

Compressed air hoseline drum.
With high-quality braided hoseline
for operating pressures up to 15 bar
Single-handed, quick fit metal
connectors included.

Enrouleur de tuyau
haute pression.

Avec un tuyau en tissu de grande
qualité **jusqu'à 15 bar de pression utile.**
Y compris **raccords rapides métalliques**
manipulables d'une main.

Trommel voor perslucht slang.

Met hoogwaardige, geweven slang **tot 15 bar bedrijfsdruk.**
Inclusief **met één hand te bedienen metalen**
snelkoppeling.

Avvolgitubo per tubo ad aria compressa.

Con tubo retinato di alta qualità,
pressione d'esercizio fino a 15 bar.
Incl. **giunti in metallo ad innesto**
rapido azionabili con una
mano sola.


brennenstuhl®

0415957/507

Druckluftschlauchtrommel DS 32.
Super Nobelair-Druckluftschlauch
bis 16 bar Betriebsdruck.
UV- und Ölbeständig, stoss- und trittfest.

DS 32 compressed air hoseline drum.
Super Nobelair compressed air hoseline
for operating pressures **up to 16 bar.**
**UV and oil resistant, shock
proof and uncrushable.**

**Enrouleur de tuyau haute
pression DS 32.**

Tuyau haute pression Super Nobelair
jusqu'à 16 bar de pression utile.
**Résistant aux UV et à l'huile, supporte
les chocs et le piétinement.**

Trommel voor persluchtslang DS 32.
Super Nobelair-persluchtslang **tot 16 bar bedrijfsdruk.**
Stevig slang, bestand tegen UV-licht en olie.

Avvolgitubo per tubo ad aria compressa DS 32.
Tubo ad aria compressa Super Nobelair,
pressione d'esercizio fino a 16 bar.
**Resistente ai raggi UV e all'olio,
non teme gli urti ed
è calpestabile.**


brennenstuhl®


0415958/507

Wasserschlauchtrommel WS 32.
Mit hochwertigem Gewebeschlauch -
Druck- und UV-beständig.
Mit Schnellanschluss, Wasserstopp und
verstellbarer Spritzdüse.

WS 32 water hoseline drum.
With high-quality braided hoseline -
pressure and UV resistant.
With quick-fit connector, stop valve
and adjustable spray nozzle.

Enrouleur de tuyau d'eau WS 32.
Avec un tuyau en tissu de grande qualité -
résistant à la pression et aux UV.
Avec raccord rapide, coupe-eau et gicleur réglable.

Trommel voor waterslang WS 32.
Met hoogwaardige, geweven slang -
bestand tegen UV-licht en druk.
Met snelkoppeling, waterstop en verstelbare sproeikop.

Avvolgitubo per tubo acqua WS 32.
Con tubo retinato di alta qualità -
resistente alla pressione e ai raggi UV.
Con raccordo rapido, stop acqua
e spruzzatore regolabile.