



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



Cable Reel ST
AK 260
25 m H05VV-F 3G1,5



MAX 960 W/220-250V~/4A

— MAX 3120 W/220-250V~/13A



Art. 1 09825 3 001

0413590 • 4624 •

Brennenstuhl UK Ltd., No 1 Royal

Exchange, London EC3V 3DG, UK Made in Germany

service@brennenstuhl.com Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

UK
CA



4 007123 140817

SAFETY SYSTEM



0534520/2424

DE Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! **IT** In caso di surriscaldamento, estrarre tutte le spine, premere il pulsante di reset dopo il raffreddamento! **SE** Drag vid överhettning ur alla kontakter, tryck efter avkylning på återställningsknappen!

EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! **NL** Bij oververhitting alle stekkers uittrekken en na afkoeling resetknop indrukken! **ES** En caso de recalentamiento sacar los enchufes y una vez enfriado apretar el botón de reinicio! **PL** W przypadku przegrzania należy wyciągnąć wszystkie wtyczki, a po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania!

0478398

في حالة ارتفاع درجة الحرارة، قم بإزالة جميع القوابس
من مقابسها، وفك الكابل للتبريد،
ثم اضغط على زر إعادة التشغيل الأحمر.
أقصى حمل
ملفوف 960 واط / 4 أمبير / 220-250 فولت
غير ملفوف 3120 واط / 13 أمبير / 220-250 فولت
للاستخدام الصناعي وفي المواقع
صنع في ألمانيا